



CARPIT

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ Ι. ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ - Μ. ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ Ο.Ε

Ελληνική
κατασκευή,
Ευρωπαϊκές
προδιαγραφές

Κοπτική Μηχανή για την αφαίρεση της «καρδιάς» κεφαλών σκληρών τυριών

- Απαίτηση ελάχιστου χώρου
- Άμεση τοποθέτηση
- Άμεση μετακίνηση
- Άμεση παραγωγή τεμαχισμού
- Στιβαρή κατασκευή
- Ευκολία στο χειρισμό



Για την αφαίρεση της «καρδιάς» από τις κεφαλές σκληρών τυριών έως και διάμετρο 45 εκατοστών κεφαλής, προκειμένου να τεμαχιστούν σε μορφή σφήνας χειρονακτικά ή μηχανικά με αυτόματες μηχανές κατασκευής CARPIT

Τοποθέτηση της κεφαλής τυριού για την αφαίρεση της «καρδιάς»



Η κεφαλή χωρίς την «καρδιά» και τεμαχισμένη σε σφήνες, σε Αυτόματο κοπτικό τεμαχισμού, κατασκευής CARPIT

Ηλεκτρονική συσκευή, ζύγισης του τυριού προς τεμαχισμό

CR-20



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Μήκος	0,90 m
Ύψος	2.30 m
Πλάτος	0,70 m
Κανονική Πίεση Λειτουργίας	8 bar
Μεγίστη πίεση	10 bar