



CARPIT

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ
Ι. ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ - Μ. ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ ΟΕ
Οριζόντια πρέσα σκληρών τυριών (τυρομάζας)

Ελληνική
κατασκευή,
Ευρωπαϊκές
προδιαγραφές

Μελέτη - Σχεδιασμός -
κατασκευή **CARPIT**

OP-3000



- ➔ Τροχήλατη ή σταθερή
- ➔ Κατασκευάζεται σε διάφορους τύπους ανάλογα τις παραγωγικές απαιτήσεις όπως :
OP-3000, OP-3500, OP- 4000 κ.λ.π.
- ➔ Ισχυρά έμβολα αέρος πιέζουν την τυρομάζα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	
ΜΗΚΟΣ	2,85 m
ΥΨΟΣ	0,30 m
ΠΛΑΤΟΣ	1.00 m
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ	230 V/50Hz→24V
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΙΕΣΗ	6 ΕΩΣ 8 bar
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ	10 bar